B	3	S	H	1	1

Größe / Size / Taille
3 ... 22

Einbau / Mounting / Montage

H = Horizontal / Horizontal / Horizontal

M = Ausführung horizontal ohne Fuß
Horizontal design without feet
Version horizontale sans patte

V = Vertikal / Vertical / Vertical

Ausführung Abtriebswelle / Output shaft design / Conception de l'arbre de sortie

S = Vollwelle / Solid shaft / Arbre plein

H = Hohlwelle / Hollow shaft / Arbre creux

D = Hohlwelle für Schrumpfscheibe
Hollow shaft for shrink disk
Arbre creux pour frette de serrage

K = Hohlwelle mit Zahnnabenprofil nach DIN 5480
Hollow shaft with involute splines acc. to DIN 5480
Arbre creux cannelé selon DIN 5480

F = Flanschwelle
Flanged shaft
Arbre à flasque

V = Vollwelle d_2 verstärkt (auf Anfrage)
Shaft d_2 reinforced (on request)
Arbre d_2 renforcé (sur demande)

Stufenanzahl / No. of stages / Nombre de trains

1, 2, 3 oder / or / ou **4**

Bauart / Type

H = Stirnradgetriebe / Helical gear units / Réducteurs à engrenages cylindriques

B = Kegelstirnradgetriebe / Bevel-helical gear units / Réducteurs à engrenages cylindro-coniques

Weitere bei Bestellung notwendige Angaben:
Übersetzung i, Ausführungen A, B, C, D usw.

Further details required in orders:
Transmission ratio i, designs A, B, C, D, etc.

Autres détails indispensables lors d'une commande:
Rapport i, versions A, B, C, D etc.

Beispiel B3SH 11
Kegelstirnradgetriebe 3-stufig, Ausführung A, i = 16, Abtrieb in Vollwellenausführung,
Horizontale Einbaulage, Größe 11

Example B3SH 11
Bevel-helical gear unit, 3-stage, design A, i = 16, solid output shaft design,
horizontal mounting position, size 11

Exemple B3SH 11
Réducteur à engrenages cylindro-coniques à 3 étages, version A, i = 16, version avec arbre de sortie plein,
montage horizontal, taille 11